



Tutti i sistemi di marcatura a micropercussione e incisione **Delta Visione** possono essere forniti del software di gestione MarkWizard.

Facilmente installabile su qualsiasi PC collegato mediante porta seriale RS-232 o porta USB ai marcatori **Delta Visione**, MarkWizard è in grado di semplificare e velocizzare al massimo la gestione di codici, testi, marchi o loghi aziendali da marcare.

Grazie alla sua intuitiva interfaccia grafica, MarkWizard consente di effettuare in modo rapido e puntuale tutte le operazioni di definizione dei contenuti e archiviazione dei files di marcatura.

Di fondamentale importanza l'opzione che consente di convertire un file CAD in un blocco di marcatura, permettendo ai sistemi di marcatura **Delta Visione** di riprodurre qualsiasi elaborazione grafica.

- Trasferimento e ricezione dei file dal sistema di marcatura.
- Creazione delle stringhe di marcatura (con opzione di conversione da file CAD per loghi e disegni)
- Impostazione caratteristiche: scelta del font, dimensioni e rotazione dei caratteri, raggio di curvatura, potenza e velocità di marcatura, coordinate.

*All **Delta Visione** micro-percussion and engraving marking systems may be equipped with the MarkWizard management software.*

*MarkWizard can be installed with ease on any PC connected via an RS-232 serial port or USB port to **Delta Visione** marking systems and enables surfaces to be marked quickly and easily with company codes, texts, trademarks or logos.*

Due to its user-friendly interface, MarkWizard enables contents to be defined and marking files to be stored quickly and accurately.

*The option for converting a CAD file into a marking block is extremely useful as it enables the **Delta Visione** marking systems to reproduce absolutely any graphic image.*

- *Transmission and reception of files from the marking system.*
- *Creation of marking strings (with option for conversion from CAD file for logos and drawings)*
- *Feature settings: font, size and rotation of characters, radius of curvature, marking impact and speed, coordinates.*



**Colonna regolabile
con indicatore e piano
di lavoro con cave a T**

*Adjustable column with
indicator and work table
with T-shaped slots*



**Asse Z pneumatico
corsa 25 o 50mm**

*Pneumatic Z axis with
a stroke of 25 or 50mm*



**Pulsantiera industriale
di START**

*Industrial START
button panel*



**Pedale industriale
di START**

*Industrial START
pedal*



**Alimentatore automatico
targhette:
larghezza da 20 – 75 mm
lunghezza da 30 – 120 mm
spessore da 0,5 – 2 mm**

*Automatic plate feeder:
width 20 – 75 mm
length 30 – 120 mm
thickness 0.5 – 2 mm*



**Slitta manuale
portatarghette
con sensore di START**

*Manual plate holder
slide with START sensor*



**Asse W rotante motorizzato:
lunghezza massima pezzo 500mm
mandrino autocentrante taglia 80mm**

*Motorized rotary W axis:
Maximum part length 500mm
80 mm self-centering spindle*



Punzoni speciali

Special punches



Lettori DataMatrix

DataMatrix scanner s



via Carlo Spegazzini 4
10010 Bairo (To) - Italy
tel. +39 0124 501858 fax +39 0124 501857
info@deltavisione.com - www.deltavisione.com

© Copyright 2009 Delta Visione srl
Delta Visione srl si riserva il diritto di modificare dati tecnici e caratteristiche senza preavviso
Delta Visione srl Technical data and characteristics are not binding and may be changed without prior notice